

나네에 시큐리티 시스템으로 더욱 되記하고 아저네는 스마트 보이는 만나 보세요!

나비엔 CCTV는 단순한 감시 기능을 넘어, 나비엔 스마트홈 시스템과 연계가 가능하여 최적의 보안 환경을 만들어 드립니다.



Bullet Type Camera UHC-BL200



## **CCTV CAMERA**

Model	Dome Type Camera UHC-DM100	Bullet Type Camera UHC-BL100	Bullet Type Camera UHC-BL200
		0	
초점 방식	고정 초점	고정 초점	가변 초점
이미지 센서	1/2.9" 2Mp Exmor CMOS	1/2.9" 2Mp Exmor CMOS	1/2.9" 2Mp Exmor CMOS
최저조도	0.02Lux/F2.0 (컬러), 0Lux/F2.0 (흑백)	0.02Lux/F2.0 (컬러), 0Lux/F2.0 (흑백)	0.02Lux/F1.3 (컬러), 0Lux/F1.3 (흑백)
렌즈	3.6mm	3,6mm	2.7~13.5mm, Manual
화각	82.8°(106°/51.2°)	82.8°(106°/51.2°)	104°~27°
Day/Night	ICR	ICR	ICR
야간 가시거리	20m, Smart IR	20m, Smart IR	60m, Smart IR
다국어 지원	지원	지원	지원
WDR	DWDR	DWDR	DWDR
노이즈 제거	2D	2D	2D
영상 출력	HD/SD 변환 가능	HD/SD 변환 가능	HD/SD 변환 가능
방진/방수	-	IP67	IP67
동작 온도	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C
전원	DC12V±25% Max. 2.8W	DC12V±25% Max. 2.8W	DC12V±25% Max. 7.7W

## **DVR** (HDCVI Recorder)

Model	UHC-DV116(4T)	UHC-DV108(2T)	UHC-DV104(1T)
		-	
HDD	4TB	2TB	1TB
영상 코덱	H.264+/H.264	H.264+/H.264	H.264+/H.264
음성 코덱	G.711/PCM	G.711/PCM	G.711/PCM
영상 표준 방식	HDCVI/AHD/CVBS/TVI(자동변환)	HDCVI/AHD/CVBS/TVI(자동변환)	HDCVI/AHD/CVBS/TVI(자동변환)
최대 해상도	240fps@1080P, 480fps@720P	120fps@1080P, 240fps@720P	60fps@1080P, 120fps@720P
CVBS 입력	16CH, 1.0Vp-p, 75Ω	8CH, 1.0Vp-p, 75Ω	4CH, 1.0Vp-p, 75Ω
Max HDD	8TB	8TB	8TB
디스플레이	HDMI, VGA, SPOT	HDMI, VGA	HDMI,VGA
이더넷	1G Port	100M Port	100M Port
크기	260x236x48mm (10.2" x 9.3" x 1.9")	260x236x48mm (10.2" x 9.3" x 1.9")	260x236x48mm (10.2" x 9.3" x 1.9")
전원	DC12V/2A, ≤10W(HDD 제외시)	DC12V/2A, ≤10W(HDD 제외시)	DC12V/2A, ≤10W(HDD 제외시)

\* 본 카타로그의 기재된 제품의 사양 및 디자인은 성능개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있으며 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제제품과 차이가 날수 있습니다.

